Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Электропривод глубинного вибратора Wacker Neuson HMS M 1500

Приводы Wacker Neuson - устройства различной мощности, предназначенные для создания вращательного силового импульса, с целью передачи его на гибкий вал и булаву.
Система глубинного вибратора с электроприводом, является самой распространенной на сегодняшний день.
Профессиональный и широко востребованный электродвигатель немецкой сборки Wacker Neuson M 1500 - универсальный, подходит для валов с маркировкой E и S от 1 до 9 метров. Мощности в 1500 Вт хватает для всех длин шлангов со стандартной булавой 45 мм.

Технические характеристики

Двигатель:	универсальный электродвигатель с двойной изоляцией
Мощность двигателя:	1,5 кВт
Напряжение электрической сети:	230 В
Частота электрической сети:	50-60 Гц
Потребляемый ток:	6,5 А
Скорость вращения на холостом ходу:	17500 об/мин
Вес:	5,3 кг
Габариты ДхШхВ:	312x154x230 мм
Длина электрического кабеля:	5 м

Преимущества использования электродвигателя M1500

Надежный, легкий и мощный привод для подключения валов с булавами.

Для подсоединения гибких валов предусмотрен быстросъем.

Воздушное охлаждение через двойную систему фильтрации.

Ремень в комплекте для удобства эксплуатации одним оператором.

Идеальная балансировка передачи крутящего момента, что повышает КПД.

Привод рассчитан на непрерывною работу, что особенно актуально при больших объемах приемки бетона.

Износостойкая, долговечная обмотка электродвигателя

Подробная информация по серии HMS

Электродвигатель

Чрезвычайная долговечность благодаря крепкому корпусу из ударопрочного пластика Идеально подходит для транспортировки благодаря компактной форме, небольшому весу и эргономичной рукоятке Универсальная защита от разбрызгиваемой воды Соответствует высочайшим стандартам безопасности Силовой кабель длиной 5 м. обеспечивает большую свободу движения при эксплуатации – выполнен из резины Чрезвычайно гибкий и одновременно максимально прочный

Соответствующий воздушный фильтр

Чрезвычайно продолжительный срок службы угольных щеток (до 500 часов эксплуатации) Замена воздушного фильтра осуществляется снаружи с помощью одного винта Сокращенная периодичность технического обслуживания: замена или очистка фильтра возможна непосредственно на строительной площадке

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация