

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-316 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	48
Максимальный поток, м.куб/час:	190
Мощность двигателя, л.с:	38-51
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	38
Тип двигателя:	дизельный

11

□ □ □ □ □ □ □ □ Модель □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ Напор, м □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ Поток, м3/час □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ Двигатель □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ Мощность, л.с. □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ Ø частиц, мм □ □ □ □ □ □ □ □
□ JD 4-316 G10 □ MZD21 TANK □	□ □ □ □ 48	□ □ □ □ □ □ 190	□ □ □ □ □ □ VM3105TE2	□ □ □ □ □ 51	□ □ □ □ □ □ 38
□ JD 4-316 G10 □ MHT □ TANK □	□ □ □ □ 48	□ □ □ □ □ □ 190	□ □ □ □ □ □ Hatz 3M41C □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ 38	□ □ □ □ □ □ 38

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>