

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Напор, м:	24
Поток, м.куб/час:	135
Мощность двигателя, л.с.:	12,1
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	от 38
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	73-100

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м ☐ ☐ ☐ ☐	☐ Поток, м ³ /час ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ Мощность, л.с. ☐ ☐ ☐ ☐	☐ Ø частиц, мм ☐ ☐ ☐ ☐
☐ JB 4-100 G MKL03 LIFT ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 24	☐ ☐ ☐ ☐ 135	☐ ☐ Kohler CH440	☐ ☐ ☐ ☐ 12,1	☐ ☐ ☐ ☐ 38
☐ JB 4-100 G MKL04 LIFT ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 24	☐ ☐ ☐ ☐ 135	☐ ☐ Kohler CH440	☐ ☐ ☐ ☐ 12,1	☐ ☐ ☐ ☐ 38

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>