

На объектах зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco JB 1 TROLLEY идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса.



Максимальный напор, м:	40
Максимальный расход, м.куб/час:	от 50
Мощность двигателя, л.с:	11,5
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	15
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	134-144

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Модель	Напор, м □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Поток, м3/час □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Двигатель □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Мощность, л.с. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ø частиц, мм □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Масса, кг □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ JB 2-180 G10 □ MKL03 □ TROLLEY □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	50 Kohler CH440 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ JB 2-180 G10 MKL04 TROLLEY	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	50 Kohler CH440 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>