

Гидравлический бетонолом-измельчитель BVH 014 R

Бетонолом гидравлический — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.

Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



Технические характеристики

***В - модель без ротации, R - с ротационным устройством:**

Модель:	В	R
Класс машины-носителя, тн:	13-19	13-22
Рабочий вес, кг:	1433	1727
Макс. ширина раскрывания челюстей, мм:	646	646
Глубина захвата, мм:	735	735
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, тн:	300	300
Усилие на острие зубьев, тн:	74	74
Рабочее давление, бар:	380	380
Расход масла, л/мин:	200	200
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3,4/5	3,4/5
Резка арматуры, мм:	30	30

Особенности

Подвеска с болтовым креплением. □

Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями. □ Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса. □ Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые

челюсти. □ Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части). □ Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести. Опции: - реверсивные и сменные ножи для арматур. - быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей. □

Видео

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>