

Дизельный компрессор Atlas Copco XRVS 476 Cd

Буровая установка **FlexiROC D45** смонтированная на гусеничном ходу и предназначена для бурения с поверхности карьера. Для бурения используется метод погружения пневмударника, а это прямые длинные скважины, низкий уровень шума и улучшенная продувка воздухом.



Буровой станок FlexiROC D45

Преимущества:

Податчик – гидравлический с подвижным колпаком пылеотсоса и трубооборотом; Фирменный винтовой компрессор Atlas Copco с производительностью 213 л/с и пневмударником COP44; Выбор труб контролируется с помощью системы механизированной системы замены труб; Максимальная глубина бурения – 36 м; Гидравлическая система отличается автоматическим контролем усилия подачи и системой антизаклинивания; Буровая установка дополнительно может комплектоваться: системой бурения с водой, зимним пакетом для работы ниже - 25°C, системой централизованной смазки и комплектом для горизонтального бурения.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Область фильтрации: | 15 м |
| Количество фильтров: | 15 штук |
| Пропускная способность: | 320 л/с |
| Макс. крутящий момент: | 2100 Н.м |
| Макс. скорость вращения: | 75 об/мин API |
| Соединительная резьба: | 23/8 Reg |
| Рабочее давление, макс.: | 14 бар. |
| Производительность: | 213 л/с |
| Стандартная комплектация: | 15 700 кг |
| Рекоменд. погруж. пневмоу.: | COP44 |
| Рекоменд. диаметр скважин: | 90–130 мм |
| Максимальная глубина: | 36 м |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>