

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 3038

Буровая установка T3W предназначена для роторного бурения с погружением пневмоударника. Установка занимает первое место среди бурильных установок для бурения водозаборных скважин весом 50 000 фунтов.

T3W оснащена гидравлическим поверхностным приводом и пневматической системой. Есть вариант поставки в модульном исполнении и при этом устанавливаться на грузовиках Российского производства.



Буровая установка **TH60** по характеристикам аналогична **T3W**. Отличительная ее черта – привод от двигателя грузового автомобиля.

Буровая установка T3W и TH60

Преимущества:

Установка может оперировать обсадными трубами □ до 483 мм (19 дюймов). Дополнительно может устанавливаться бак для бурового раствора, что позволяет применять бурение с использованием бурового раствора; На заводе-изготовителе буровая установка монтируется по выбору пользователя на ходовую часть автомобилей Paystar 5600 или Navistar 7600. Есть возможность монтировать установку на шасси русского производства (в этом случае приобретается палубный модуль для установки на грузовое шасси); Дополнительное оборудование – дизельный подогреватель с инъекцией эфира; Комплектация буровой установки системой Cyclone, которая используется для охлаждения компрессорного масла, моторного топлива, гидравлического масла и охлаждающей жидкости в двигателе силового агрегата.

Технические характеристики

Усилие подъема, кгс (T3W):	17 793
Усилие подъема, кгс (TH60):	31 751
Усилие подачи, кН (T3W):	11 121
Усилие подачи, кН (TH60):	13 608
Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (T3W):	10848
Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (TH60):	105

Ход вращателя, м (ТН60/Т3W):	8,3
Тип привода (ТН60/Т3W):	CAT C15, 475 (575) л.с.
Производительность, м3 /мин (ТН60/Т3W):	25,4; 30,3
Давление, бар (ТН60/Т3W):	8,3–24,1
Длина, м (ТН60/Т3W):	6,1
Диаметр, мм (ТН60/Т3W):	89; 114,3

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>