

## GS50

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства



### Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	300
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Геометрия режущего диска:	Отдельные сегменты
Форма сегмента:	Плоский
Высота сегмента, мм:	7
<b>Применение (оценка по пятибалльной шкале):</b>	
Стекло, стеклянная плитка:	—
Керамогранит, декор под фарфор:	—
Керамическая плитка:	3
Гранит твердый:	3
Мрамор:	3
Гранит мягкий:	4
Бетон:	5
Кирпич, пеноблоки:	5
Абразивные материалы:	4

### Особенности

Чистая резка при высокой скорости. Подходит для резки большинства строительных материалов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>