

## Швонарезчик свежего бетона HUSQVARNA Soff-Cut 2000e

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самоходный бензиновый резчик свежего бетона для среднего и тяжелого промышленного применения, работает по технологии Soff-Cut, позволяющей резать бетон через 1-2 часа после укладки, благодаря чему снижается образование случайных трещин и облегчается процесс работы по сравнению с резкой полностью затвердевшего бетона. Может работать с дисками трех типов толщины, следовательно способен нарезать швы разных размеров.



### Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Тип трансмиссии:	Гидростатическая
Средняя производительность, м/мин:	4,6 - 7,6
Максимальный диаметр режущего диска, мм:	250
Максимальная глубина резания, мм:	38
Посадка:	Треугольная Soff-Cut
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Robin
Объем двигателя, см <sup>3</sup> :	265
Мощность двигателя, кВт:	6,5
Мощность двигателя, л.с.:	8,8
Число цилиндров:	1
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Объем топливного бака, л:	6
Скорость вращения вала диска, об./мин:	3600
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Стартер:	Электрический
Управление глубиной резания:	Механическое

Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	87
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	102
Уровень вибраций рукоятки, м/с <sup>2</sup> :	3,0
Размеры (ДхШхВ), мм:	1372 x 584 x 1003
Масса (без упаковки), кг:	144
Масса в упаковке, кг:	176
Количество ремней:	2
Блок кожуха режущего диска, снижающий шум и образование пыли: +	

## Особенности

Технология Soff-Cut позволяет резать бетон через 1-2 часа после укладки, что способствует минимизации образования случайных трещин и облегчению процесса в целом. Одноцилиндровый двигатель Robin легко запускается дистанционно с помощью электрического ключа зажигания. Швонарезчик может работать с дисками трех видов толщины, следовательно может нарезать швы различной ширины. Стартер резчика электрический, а трансмиссия - гидростатическая. Дроссель резчика управляется электронно. Запатентованный закрытый кожух снижает шум, что позволяет использовать резчик даже в жилых зонах. Глубина зарезания диска регулируется оператором вручную. Передний указатель шва может выдвигаться дистанционно. Режущий диск вращается плавно благодаря встроенным в раму подшипникам. Колеса из полиуретана низкой плотности не прилипают, благодаря чему резчик может работать, не оставляя следов на свежем бетоне. Благодаря циклонному воздушному фильтру увеличивается срок службы двигателя резчика. Для предотвращения обламывания уголков на пересечении швов ставится элемент защиты Soff-Cut.

## Видео

Самоходный бензиновый резчик Husqvarna Soff-Cut 2000e в работе

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_