

Виброрейка Wacker Neuson P 35A

При обработке бетонных поверхностей виброрейка P 35A Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств P 35A легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений). Доступны рабочие профили различной длины от 1,2 до 4,9 м.



Технические характеристики

Вес:	15,5 кг
Двигатель:	четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
Рабочий объем:	35,8 см ³
Мощность двигателя:	1.2 (1.6) кВт (л. с.)
Скорость вращения:	7.000 об/мин
Объем бака:	0,65 л
Расход топлива:	0,6 л/ч
Длина:	1.117 мм
Ширина:	889 мм

Преимущества использования виброрейки Wacker Neuson

Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования. Легкость в эксплуатации. Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды. Нучки рукоятки также складывается для облегчения транспортировки и хранения виброрейки по бетону Wacker Neuson.

Алюминиевые профили для виброреек Wacker Neuson подбираются в зависимости от необходимой длины.

Вес ☐ кг ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9,8 ☐ 11,6 ☐ 13,8 ☐ 16,2 ☐ 17,6

Длина ☐ мм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3.000 ☐ 3.700 ☐ 4.300 ☐ 4.900 ☐ 2.400

Ширина ☐ мм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165 ☐ 165

Возможность выбора рабочего профиля различной длины от 1,2 до 4,9 м.

Профили длиной 1200 - 2400 мм

☐ ☐ ☐ ☐ SBW4F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW15M ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW6F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW20M ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW8F ☐ ☐ ☐

Профили длиной 3000 - 4900 мм

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW10F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW12F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW14F ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SBW16F ☐ ☐ ☐ ☐

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>