



Коленчатый подъемник JLG 520 AJ

Дизельный коленчатый подъемник JLG 520 AJ рабочей высотой до 18 метров и увеличенной грузоподъемностью до 250 кг.

Коленчатый подъемник JLG 520 AJ улучшает производительность оператора благодаря тому, что подъем выполняется на 50 % быстрее, а горизонтальный вылет стрелы увеличен на полметра.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 520AJ:

Рабочая высота, м:	18
Высота платформы, м:	16
Грузоподъемность, кг:	250
Тип питания:	дизель
Длина, м:	7.77
Ширина, м:	2.35
Высота в сложенном состоянии, м:	2.27
Вес, кг:	7985
Производство:	США
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	144
Емкость топливного бака, л:	60.50
Двигатель:	Deutz
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	6.8
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи, м:	4.78
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.42
Размеры платформы А, м:	0.76
Размеры платформы В, м:	1.83

Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	7.3
Горизонтальный вылет стрелы, м:	10

Преимущества коленчатого подъемника JLG 520 AJ

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности. Полный подъем выполняется на 50 %* быстрее (*может отличаться в ходе эксплуатации), что повышает производительность работы. Горизонтальный вылет увеличен на полметра для расширения рабочей зоны. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 250 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>