

Винтовые компрессоры Comprag серии F18(22)

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии F предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	F-18	F-22
Мощность (кВт):	18,5	22,0
Макс. рабочее давление (бар):	8/10/13	8/10/13
Производительность* (м3/мин):	3,1/2,5/2,3,6/3,0/2,6	
Напряжение (фаз/В/:	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (Дб):	70	70
Резьбовое соединение:	3/4"	3/4"
Длина L (мм):	1083	1083
Ширина D (мм):	884	884
Высота H (мм):	1123	1123
Масса (кг):	425	445

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>