

Буровая установка Atlas Copco Mustang 9-F1

Бурильный станок с верхним ударником **Mustang 9-F1** предназначен для бурения с поверхности под свайные опоры. Станок для укрепления грунта в труднодоступных ограниченных местах использует армированные сваи малого диаметра (микросваи) и самонарезные анкера **MAI SDA**. Это установка среднего размера, оснащенная верхним ударником. Оптимальным выбором для вертикального бурения будет манипулятор **9-F1** имеющий вид фиксированной колонны.



Буровая установка Atlas Copco Mustang 9-F1

Преимущества:

Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол (9-F3D); Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна; Бурение и обсадка свайных опор проводится методом Symmetrix или Elemex; Установка установлена на гусеничный ход, надежна и проста в обслуживании.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L05 2V
Размер держателя труб:	360 мм
Макс. скорость:	153 об/мин
Роторный привод:	RH130
Крутящий момент:	13000 Нм
Грузоподъемность:	91 кН

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____