

## Грязевой насос Atlas Copco WEDA S08N

Грязевой насос малой мощности Atlas Copco WEDA S 08N с однофазным электромотором мощностью 750 Вт для работ с грязной водой со шламом размером до 25 мм в диаметре. Глубина погружения насоса составляет 5 метров, а напор 13 метров - это отлично подойдет для работ на спасательных операциях во время затопления, а также для осушения строительных канав и котлованов.



### Технические характеристики

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Мах.напор, м:                                           | 13           |
| Производительность:                                     |              |
| л/мин:                                                  | 317          |
| м³/ч:                                                   | 19           |
| Номинальная входная мощность, кВт:                      | 0.75         |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                       | 1.2          |
| Напряжение, В:                                          | 230 □        |
| Масса, кг:                                              | 13           |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:  | 25           |
| Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм: | 50 / 2"      |
| Максимальная глубина погружения, м:                     | 5            |
| Ток, А:                                                 | 5,2          |
| Габариты (ВхШхД),мм:                                    | □416x277x241 |

### Особенности погружного насоса WEDA S 08N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Вихревая конструкция рабочего колеса, выполненного из чугуна, и тройное уплотнение. Способность перекачивать частицы размером до 25 мм с минимальным изнашивающим воздействием. Защита электродвигателя, аналогичная используемой на насосе WEDA 04/08.

## Преимущества погружного насоса WEDA S 08N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу “подключи и работай”. Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

## График рабочих характеристик насоса WEDA-S 08N

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>