

# КАМНЕДРОБИЛКА STCH - STCH/HD



от 180 до 300 HP



Ø 50 см макс.  
(камни)



Глубина 25 см

## КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Машина создана для самых трудных задач и способна измельчать камни диаметром до 50 см. Различные модификации с шириной захвата до 2,5 м позволяют обрабатывать даже самые обширные каменистые земли сельскохозяйственного назначения. Модификация HD (Heavy Duty), рекомендуемая при работе с абразивными материалами, оснащается усиленными зубьями, обеспечивающими повышенную износостойкость, и дополнительными защитными пластинами из стали Hardox® внутри измельчительной камеры.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал (STCH/HD)
Кулачковая муфта на боковом кардане (STCH/HD)
Карданный вал с кулачковой муфтой (STCH)
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с приводными ремнями XPC
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Регулируемые противоножи из стали Hardox®
Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP (STCH/HD)
Регулируемые салазки

Проникающие салазки
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление (STCH/HD)
Герметичный корпус с защитой от пыли
Боковая защита

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроцилиндр верхней тяги
Бульдозерный отвал
Грейдерный отвал
Различные зубья (STCH/HD: зубья стандарта STC/3/HD)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Герметичный корпус с защитой от пыли**  
для защиты трансмиссии машины



**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки крупности частиц

**Трансмиссия с приводными ремнями XPC**

**Регулируемые противоножи из стали Hardox®**  
для максимально продолжительной эксплуатации

**Салазки со сменным основанием из стали Hardox® и сменными лемехами**  
способствуют лучшему проникновению в почву



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



**1 Грейдерный отвал**  
для обслуживания грунтовых дорог



**2 Гидроцилиндр верхней тяги**

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.							STC/3	STC/3/HD
STCH 200	180	280	1000	2080	2550	4300	500	250	52+4	
STCH 225	200	280	1000	2320	2790	4540	500	250	58+4	
STCH 250	220	280	1000	2560	3030	4780	500	250	66+4	
STCH/HD 225	200	300	1000	2320	2790	4770	500	250	/	62
STCH/HD 250	220	300	1000	2560	3030	5120	500	250	/	70

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.



ОРИЕНТИР РЫНКА  
ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ